



フローリングブロック T15 (無垢材10+防音下地5) × 口500mm
 施工枚数 370枚 = 92.5m² (4枚/m²)

1階 床割付図 (OAフロア) 尺度 1 : 100

() 寸法は参考寸法

床下地 (OAフロア) 割付図

OAフロアは割付基準より250mm内側より敷設するようにして下さい。
 即ち、割付基準から500mm内が最初のOAフロアのセンターとなります。
 上記の考えで割付した割付図面が上記の通りです。
 斜線部分は木下地 (パーティクルボード) として下さい。OAフロアの交点に
 フローリングブロックのセンターが来るように施工しないとOAフロアの不陸
 (加重調整値) を吸収し、平滑な床を得ることは出来ませんので、必ず、
 OAフロアとフローリングブロックは前後左右250mmずらして施工します。

1階 床割付図 (フローリングブロック) 尺度 1 : 100

() 寸法は参考寸法

フローリングブロック割付図

フローリングブロックは割付基準線に基き、上図の通り、施工する。
 木下地 (パーティクルボード) 部分と周辺端部・斜部のフローリングブロックは
 接着剤と釘で固定施工する。
 割付図通りに施工すればOAフロアの電源コンセント穴が必ずフローリング
 ブロックのセンターになる。位置が指示が有れば、施工前にフローリングブロック
 にコンセント穴を事前に加工することが出来る。

			件名	図面名称	図面番号
			製作図	床材割付図	AP-F1
			作成年月日	縮尺	File Name